

枣庄市童鞋产品质量监督抽查实施细则

（2025 年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次抽样数量详见表 1。

表 1 童鞋产品抽样数量

序号	产品种类	规格型号	抽样数量
1	儿童旅游鞋	鞋号不大于 250mm	3 双（其中备样 1 双）
2	儿童皮鞋		
3	儿童皮凉鞋		
4	布面童胶鞋	鞋号不大于 250mm	4 双（其中备样 2 双）

注：若样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需求。

2 检验项目及检测方法

表 2-1 儿童旅游鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

序号	检验项目	检验方法
1	耐折性能	GB/T 3903.1
2	耐磨性能	GB/T 3903.2
3	剥离强度	GB/T 3903.3
4	外底硬度	GB/T 3903.4
5	感官质量	GB/T 3903.5
6	耐摩擦色牢度	QB/T 2882
7	粘合强度	QB/T 2886
8	纺织品中游离或可部分水解 甲醛含量	GB/T 2912.1
9	皮革中游离或可部分水解甲 醛含量	GB/T 19941.1
10	异味	QB/T 4331
11	标识	QB/T 2673

表 2-2 儿童皮鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	感官质量	GB/T 3903.5
2	耐折性能	GB/T 3903.1
3	耐磨性能	GB/T 3903.2

序号	检验项目	检验方法
4	剥离强度	GB/T 3903.3
5	外底硬度	GB/T 3903.4
6	鞋帮拉出强度	QB/T 2880
7	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882
8	标识	QB/T 2673

表 2-3 儿童皮凉鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	感官质量	GB/T 3903.5
2	耐折性能	GB/T 3903.1
3	耐磨性能	GB/T 3903.2
4	帮底剥离强度	GB/T 3903.3
5	外底硬度	GB/T 3903.4
6	帮带拉出强度	QB/T 4546
7	帮带拔出力	HG/T 2877
8	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882
9	异味	QB/T 4546

序号	检验项目	检验方法
10	纺织品甲醛	GB/T 2912.1
11	皮革甲醛	GB/T 19941.1
12	小附件抗拉强力	QB/T 4546
13	标识	QB/T 2673

表 2-4 布面童胶鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	pH 值	GB/T 7573
2	甲醛	GB/T 2912.1
3	可触及锐利边缘	GB/T 6675.2
4	可触及锐利尖端	GB/T 6675.2
5	小零件	GB/T 6675.2
6	拉伸强度和拉断伸长率	QB/T 528
7	外底硬度	HG/T 531.1
8	粘附强度	QB/T 532
9	外底厚度	QB/T 25036

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 30585 儿童鞋安全技术规范

GB 25038 胶鞋健康安全技术规范

QB/T 2673 鞋类产品标识

QB/T 4331 儿童旅游鞋

QB/T 2880 儿童皮鞋

QB/T 4546 儿童皮凉鞋

GB/T 25036 布面童胶鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。