

泉州市产品质量监督抽查实施细则

CCXZ-XS 009-2025

拖 鞋



2025-05-01 实施

晋江市质量计量检测所
福建省鞋类产品质量监督检验中心

泉州市产品质量监督抽查实施细则 拖鞋

1 适用范围

本细则适用于泉州市市场监督管理局组织的拖鞋产品质量监督抽查，本细则内容包括检验依据、抽样要求、检验要求、判定规则、附加说明。

2 检验依据

HG/T 3086-2024 橡塑凉、拖鞋

GB 25038-2024 鞋类通用安全要求

GB 30585-2024 童鞋安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3 抽样要求

3.1 抽样方法

3.1.1 以随机抽样方式在泉州市生产领域内的拖鞋产品进行抽查。由本所进行抽样，样品的最后确认工作统一由本所负责。样品须是经受检单位检验合格、近期（一年内）生产的、未经使用过的产品。

3.1.2 所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

3.2 抽样数量

3.2.1 抽样基数

抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

3.2.2 抽样数量

抽取样品数为 6 双，其中检验样品 4 双，备用样品 2 双。

备用样品封存于受检单位。

3.3 注意事项

3.3.1 样品处置

3.3.1.1 样品应由受检单位代表进行签名确认。检验用样品及备用样品应分别封样，封样前，检验样品及备用样品各 1 双，用保鲜膜（袋）封装好。封样时应做好防拆封措施。本所检验室接收样品时，应仔细查验，以保证检验前样品的完整性和真实性。

3.3.1.2 备用样品封存受检单位时，抽样人员应告知受检单位备用样品的用途、重要性、拆封的后果等情况。

3.3.1.3 抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、暴晒、雨雪淋或与油及酸、碱等腐蚀物质放在一起；保持通风干燥，防潮，避免高温环境；远离化学物质、液体侵蚀；避免尖锐物品的戳、划。

3.3.1.4 试毕样品的留样期：

留样期一般为 90 天（从异议期满后起）。

3.3.2 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。受检单位代表应对抽样单的内

容进行签名确认。

4 检验要求

4.1 成人鞋检验项目见表 1

表 1 成人鞋检验项目

序号	检验项目	依据标准及条款	检验方法及条款	备注
1	六价铬	GB25038-2024 中表 1	GB/T22807 GB/T38402	皮革材料
2	可分解致癌芳香胺染料	GB25038-2024 中表 1	GB/T17592 GB/T19942	/
3	甲醛	GB25038-2024 中表 1	GB/T2912.1 GB/T19941.1 GB/T19941.2	/
4	富马酸二甲酯	GB25038-2024 中表 1	GB/T26713	/
5	含氯苯酚	GB25038-2024 中表 1	GB/T22808	/
6	邻苯二甲酸酯	GB25038-2024 中表 1	GB/T 32440.1	/
7	短链氯化石蜡	GB25038-2024 中表 1	GB/T38405 GB/T40263 SN/T3814	/
8	硬度	HG/T 3086-2024 中表 1	GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007	/
9	压缩变形	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 2876-2009	考核微孔外中底
10	视密度	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 2872-2008	考核微孔外中底
11	屈挠	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 2873-2008	/
12	帮带拔出力	HG/T 3086-2024 中 5.2	HG/T 2877-2014	/
13	粘合强度	HG/T 3086-2024 中表 1	GB/T 21396-2022	结构不含有不考核
14	耐黄变性能	HG/T 3086-2024 中 5.3	HG/T 3689-2014	1、测试白色或浅色部位 2、A 法 6h
15	外底防滑性能	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 3780-2005	/

4.2 儿童鞋检验项目见表 2

表 2 儿童鞋检验项目

序号	检验项目	依据标准及条款	检验方法及条款	备注
1	六价铬	GB 30585-2024 中表 1	GB/T22807 GB/T38402	皮革材料
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 30585-2024 中表 1	GB/T17592 GB/T19942	/
3	富马酸二甲酯	GB 30585-2024 中表 1	GB/T26713	/

序号	检验项目	依据标准及条款	检验方法及条款	备注
4	甲醛	GB 30585-2024 中表 1	GB/T2912.1 GB/T19941.1 GB/T19941.2	/
5	含氯苯酚	GB 30585-2024 中表 1	GB/T22808	/
6	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2024 中表 1	GB/T 32440.1	/
7	短链氯化石蜡	GB 30585-2024 中表 1	GB/T38405 GB/T40263 SN/T3814	/
8	重金属总量	GB 30585-2024 中表 1	QB/T 4340	/
9	N-亚硝基胺	GB 30585-2024 中表 1	ISO 19577: 2019	1、测试橡胶部件 2、结构不含有不考核
10	硬度	HG/T 3086-2024 中表 1	GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007	/
11	压缩变形	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 2876-2009	考核微孔外中底
12	视密度	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 2872-2008	考核微孔外中底
13	屈挠	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 2873-2008	/
14	帮带拔出力	HG/T 3086-2024 中 5.2	HG/T 2877-2014	/
15	粘合强度	HG/T 3086-2024 中表 1	GB/T 21396-2022	结构不含有不考核
16	耐黄变性能	HG/T 3086-2024 中 5.3	HG/T 3689-2014	1、测试白色或浅色部位 2、A 法 6h
17	外底防滑性能	HG/T 3086-2024 中表 1	HG/T 3780-2005	部位不够测试时该部位不测试

5 判定规则

5.1 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

5.2 结论用语

产品合格：经抽样检验，所检项目符合 xxx 标准要求，依据 CCXZ-XS 009-2025《泉州市产品质量监督抽查实施细则 拖鞋》，判定为未发现不合格。

产品不合格：经抽样检验，xxx 项目不符合 xxx 标准要求，依据 CCXZ-XS 009-2025《泉州市产品质量监督抽查实施细则 拖鞋》，判定为不合格。

6 附加说明

本细则编写单位：晋江市质量计量检测所/福建省鞋类产品质量监督检验中心
本细则由泉州市市场监督管理局管理。